


KOHMA



WIR BEWEGEN EUCH

V5771

VIGOR Druckluftschlagschrauber

850 - 1800 Nm 1/2"

Antrieb: 1/2"
 Betriebsdruck: 6.3 bar
 Luftbedarf: 141.5 l/min
 Löse-Drehmoment maximal: 1200 Nm
 Anzugs-Drehmoment maximal: 850 Nm
 Länge: 114 mm
 Gewicht: 1.33 kg

122.00



V4801

VIGOR Druckluftschlagschrauber

1100 - 1800 Nm 1/2"

Antrieb: 1/2"
 Betriebsdruck: 6.3 bar
 Luftbedarf: 198 l/min
 Löse-Drehmoment maximal: 1800 Nm
 Anzugs-Drehmoment maximal: 1100 Nm
 Länge: 174.3 mm
 Gewicht: 2.02 kg

99.00



V6900

VIGOR Druckluftschlagschrauber

2000 - 2300 Nm 3/4"

Antrieb: 3/4"
 Betriebsdruck: 6.3 bar
 Luftbedarf: 290 l/min
 Löse-Drehmoment maximal: 2300 Nm
 Anzugs-Drehmoment maximal: 2000 Nm
 Länge: 201 mm
 Gewicht: 3.6 kg

188.00



Herbst-/Winterangebot

Gültig bis 28.02.2027

V2257

VIGOR Kraftsteckschlüssel-Satz

5-teilig 1/2" mit Kunststoffhülse

Antrieb: 1/2"
Größen: 15 / 17 / 19 / 21 / 22 mm
Länge: 85 mm

65.00



C1040

Condor Kraftsteckschlüssel-Satz

40-teilig 1/2"

Antrieb: 1/2"
Größen: 8 - 32 mm
Länge: standard und tiefe

173.00



C37140

Condor Kraftsteckschlüssel-Satz

16-teilig 3/4"

Antrieb: 3/4"
Größen: 19 - 50 mm
Länge: standard

249.00



C2115 **Linksausdreher**

Condor Spezial-Einsätze

Spiral-Nuten-Profil

15-teilig 1/4" + 1/2"

Antrieb: 1/4" + 1/2"
Größen: 6 - 27 mm
Länge: standard

120.00



C2111 **Linksausdreher**

Condor Ausdreh-Steckschlüssel

Spiral-Profil

9-teilig 3/8" + 1/2"

Antrieb: 3/8" + 1/2"
Größen: 2-14 mm
Länge: standard

52.00



HZT9041G-1SA
Hazet Reifenfüller
 geeicht

Spezielle Gummi-Ummantelung
 schützt vor leichten Stößen

Anzeige: Analog
 Abstufung: 0.1
 Druck: 0 - 10 bar
 Schlauch: 1.0 m
 Gewicht: 0.58 kg



99.00

FT-AIR-16-IT
Fortec Automatischer
Schlauchaufroller
 16 Meter

- Kunststoffschlauch aus PU,
 mit Knickschutz
- Inkl. Qualitäts-Schnellkupplungen
 ARO 210
- Für Decken- oder Wandmontage



240.00

Kompressoranlage AIRSTAR 420/50



Technische Daten:

Hubvolumen: 410 l/min.
 Volumenstrom: 300 l/min.
 Druckluftbehälter: 50 liter
 Höchstdruck: 10 bar
 Abmessung LxBxH: 910 x 480 x 790 mm
 Gewicht: 62 kg
 Schallpegel: 78 dBA

899.00



Bester 170-ND

Lieferumfang

Elektrodenhalter und Massekabel 3 m, 16 mm²
Tragegurt und Transportkoffer

Technische Daten

Artikel-Nr: B18257-1-P-K
Schweisstrombereich: 10 A - 160 A
Elektrorendurchmesser: 2.5 mm / 3.2 mm
Netzanschluss: 230 V - 50 Hz
Netzkabel: 3 m x 2.5 mm²
Empfohlene Elektroden: rutil und basisch

469.75

Quickmig 300

Lieferumfang

Gasschlauch mit MIG/MAG-Brenner 270 A, 4 m
Druckminderer
Massenkabel mit Fixzange 270 A, 3 m, 25 mm²
Zubehörkasten mit Strom- und Gasdüsen

Zusätzlich:
Korbspulenträger
15 Kg Schweissdraht 1mm

Technische Daten

Artikel-Nr: K14380-1
Schweisstrombereich: 50 A - 300 A
Ø Draht: -Massivdraht 0.2 - 1.2 mm
-Fülldraht 0.8 - 1.0 mm
-Aluminium 1.0 - 1.2 mm
Netzanschluss: 400 V - 50/60 Hz
Netzkabel: 3 m mit Stecker (Euro)



2499.00

Unser Aussendienst berätet Sie gerne



Stefan Ackermann
079 842 89 44



Marco Keller
079 967 46 44

KOHMA

www.kohma.ch

Technische Produkte & Werkzeuge

081 286 90 10